

ESPECIFICACIONES:

Impedancia Nominal	4 ohms
Manejo de Potencia	100 watts RMS
Respuesta en Frecuencia	60 - 20,000 Hz
Sensibilidad	93 dB SPL @ 2.83 Volts / 1 m

GARANTÍA:

Este producto está garantizado por un año a partir de la fecha de compra. SUONO reparará o reemplazará cualquier defecto en materiales o mano de obra ocurridos bajo uso normal del propietario original, sin cargo alguno.

Se deberá presentar la nota de compra y enviar el producto con el distribuidor autorizado.

Esta garantía no procederá en los casos en que el daño haya sido provocado por uso o conexión inadecuada, exceso de potencia, abuso, accidentes, transportación y/o reparaciones no realizadas por SUONO o sus representantes.

SUONO

Playa Condesa No. 188-24A
Querétaro, Qro.
MEXICO
Tel: 01 (442) 245 15 99

www.suono.com.mx



SUONO

SISTEMA DE ALTAVOCES
DE DOS VÍAS
ULTRA DELGADOS DE 6 ½”
CX6

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

¡Felicitaciones por haber elegido un producto SUONO!

Sus nuevos altavoces coaxiales de dos vías Ultra-delgados SUONO, han sido fabricados con los más finos materiales, cumpliendo con estrictas normas de calidad internacional.

Cualquier producto automotriz será sólo tan bueno como lo sea su instalación, por lo que le recomendamos instalar su nuevo sistema SUONO con un distribuidor autorizado.

PARA LOGRAR EL MEJOR SONIDO...

Respete siempre la polaridad de los altavoces.

Compruebe que hayan quedado correctamente polarizados manipulando el control de "balance" de su radio. Deberán escucharse siempre más bajas frecuencias con la perilla al centro que a la extrema izquierda o extrema derecha. Si esto no sucede, es muy probable que la polaridad de alguno de ellos haya quedado al revés. Compruebe además que al girar la perilla a la derecha, por ejemplo, sólo se escuchen los altavoces derechos, tanto delanteros como traseros. Pruebe también con el canal izquierdo.

Para la mejor reproducción de bajas frecuencias, sus nuevos altavoces SUONO deberán quedar instalados preferentemente dentro de cajas acústicas selladas, o al menos sobre una pieza de madera previamente atornillada al vehículo, procurando que exista un buen sello entre ambos, sin fugas de aire. La mejor imagen estereofónica suele lograrse al ubicar los altavoces al frente del vehículo, lo más alejado posible de usted, ya que de esta forma la diferencia de distancias entre el canal derecho e izquierdo será la menor posible.

Cuide que no exista ninguna barrera entre los altavoces y sus oídos y, finalmente, al escuchar su sistema a altas intensidades sonoras, trate de no rebasar aquel nivel de volumen en donde empiece a distinguirse la presencia de distorsión. La distorsión no solamente suena mal, también es la principal razón por la que se queman los altavoces.

INSTALACIÓN:

Para instalar su nuevo sistema CX6, primero asegúrese de que el lugar donde planea hacerlo cuente con el diámetro y profundidad suficientes para albergar al altavoz. Después, inserte el altavoz fijándolo firmemente con las pijas incluidas. Si se desea utilizar las rejillas de protección, éstas simplemente se colocan encima del altavoz. Retire temporalmente la malla metálica, para así atornillar la rejilla plástica junto con el altavoz a la lámina del auto.